Sikkerhetsdatablad
DITCH WITCH TOOL JOINT COMPOUND
Versjon 1.0
Utarbeidet: 23-05-2017

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: DITCH WITCH TOOL JOINT COMPOUND

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruksområde: Bare for industriell bruk.

Bruk som frarådes: -

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør: JLM Scandinavia AB
Flintyxegatan 8
SE-213 76 Malmö, Sweden
Tlf.: +46- (0)40 671 1480
Fax: +46- (0)40 671 1488

E-post: Anders Svensson - Anders.svensson@jlm.se

1.4 Nødtelefonnummer: Giftinformasjonen: 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen CLP 1272/2008.
Eye Irrit. 2; H319.

2.2 Merkingselementer CLP 1272/2008.

Faresymbol



Signalord:
Advarsel

H-setninger:
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

P-setninger:
Forebygging:
P201 Innhent særskilt instruks før bruk.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Tiltak:
P308 + P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.

Oppbevaring:
-

Disponering:
-

Annen merking:
-

2.3 Andre farer
-

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1/2 Stoffer/Stoffblandinger

CAS/EC-nr.	REACH-nr.	Navn	Innhold %	Klassifisering
74869-21-9 / 278-011-7	-	Smørefett. [Kompleks blanding av hydrokarboner, hovedsakelig C12 til C50. Kan inneholde organiske salter av alkalimetaller, jordalkalimetaller, og/eller aluminiumforbindelser.]*	50-60	-
471-34-1 / 207-439-9	-	Kalsiumkarbonat	7-10	-
7782-42-5 / 231-955-3	-	Grafitt	5-8	-
14807-96-6 / 238-877-9	-	Talkum	5-8	-
7440-50-8 / 231-159-6	01-2119480154-42	Kobber (flak)	5-8	Acute Tox. 4; H302, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 2; H411.
12001-26-2 / -	-	Mica	1-5	-

*****DMSO-extract <3%)

3.3 Annen informasjon:
Se avsnitt 16 for fullstendig ordlyd av alle H-setningene som nevnt i punkt 3. Grenseverdier er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak:

Generelt: Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.

Innånding: Flytt til frisk luft.

Hudkontakt: Vask huden med såpe og vann. Ved hudirritasjon eller utslett, søk legehjelp

Øyekontakt: Fjern evt. kontaktlinser. Skyll øynene med åpne øyenlokk i minst minutter under rennende vann. Sørg for å skylle under øvre og nedre øyelokk. Ikke gni i øyet. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

Inntak: Skyll munnen med vann og drikke deretter mye vann. Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen. Ikke fremkall brekninger. Kontakt lege.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede:
Brennende følelse ved øyekontakt.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig:
Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler
Brannslokkingsmidler: Bruk brannslukningstiltak som passer omkringliggende brann.

Uegnede slokkingsmidler: Ingen kjente.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen:
Termisk nedbryting eller forbrenning kan frigjøre irriterende giftige gasser og damper.
Farlige forbrenningsprodukter: karbonoksider.

5.3 Råd for brannmannskap: Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern og full beskyttelsesdrakt.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner:
Benytt nødvendig verneutstyr - se avsnitt 8. Unngå kontakt med hud, øyne eller klær.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø:
Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing:
Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.
Suges opp mekanisk Plasser utsølt materiale i egnet beholder for avhending.

6.4 Henvisning til andre avsnitt:

Se avsnitt 8 og 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering:

Benytt nødvendig verneutstyr - se avsnitt 8. Unngå kontakt med hud, øyne eller klær. Håndteres i samsvar med god hygiene og sikkerhetspraksis. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask hendene før pauser, og umiddelbart etter håndtering av produktet.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter:

Hold beholderne tett lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r):

Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer – grenseverdier:

CAS-nr.	Kjemisk navn:	Grenseverdi:	Anm:	Referanser:
7440-50-8	Kobber: Røyk Støv	 0,1 mg/m³ 1 mg/m³	-	Best. nr. 704, 2013

DNEL / PNEC:

-

8.2 Eksponeringskontroll

Tekniske tiltak: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Luftbårne konsentrasjoner skal holdes lavest mulig og under gjeldende grenseverdier. Bruk evt. punktavsug såfremt alminnelig luftgjennomstrømning i arbeidslokalet ikke er tilstrekkelig.

Generelt/hygieniske tiltak: Røyking, inntak av mat og drikke, samt oppbevaring av tobakk, mat og drikkevarer er ikke tillatt i arbeidslokalet. Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen vaskes. Unngå kontakt med øyne og hud. Vann for skylling av øyne skal finnes tilgjengelig.

Personlig verneutstyr: Personlig verneutstyr skal være CE-merket.

Åndedrettsvern: Ikke påkrevd ved normal bruk.

Håndvern: Bruk vernehansker av type nitrilgummi.
Hanskene må være kjemisk motstandsdyktige hansker sertifisert i henhold til EN 374. Mulighet: butyl/nitril/PVC. >240 min.

Øyevern: Bruk tetsittende vernebriller. EN 166.

Kroppsvern: Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende:	**Farge:**	**Lukt:**	**Ph:**	**Viskositet:**
Pasta/gel	Bronse	Petroleum	7	-
Smeltepunkt:	**Kokepunkt:**	**Relativ tetthet:**	**Damptrykk 20°C:**	**Flammepunkt:**
-	316°C	1,146 g/cm³	-	160°C
Eksplosjonsgrense:	**Løselighet:**	**Selvantennelighet:**	**Antennelsestemperatur:**	
-	Uløselig	-	-	

9.2 Andre opplysninger:
-

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet: Stabilt produkt ved normale forhold.

10.2 Kjemisk stabilitet: Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner:
Ingen farlige reaksjoner er kjent ved normal bruk.
Farlig polymerisering forekommer ikke.

10.4 Forhold som skal unngås:
Ingen kjente.

10.5 Uforenlige materialer: Ingen informsjon.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter:
Karbonoksider.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt toksisitet:
Produkt:
Oral – ATE: 2546 mg/kg

Smørefett. [Kompleks blanding av hydrokarboner, hovedsakelig C12 til C50. Kan inneholde organiske salter av alkalimetaller, jordalkalimetaller, og/eller aluminiumforbindelser.]:
Oral – LD50 – Rotte. 2280 mg/kg

Kalsiumkarbonat:
Oral – LD50 – Rotte: 6450 mg/kg

Irritasjon/etsing av huden: Ikke klassifisert.

Alvorlig øyeskade/-irritasjon: Gir alvorlig øyeirritasjon.

Framkalling av hud- og luftveisallergi: Ikke klassifisert.

Kimcellemutagenisitet: Ikke klassifisert.

Evne til å framkalle kreft: Ikke klassifisert.

Forplantningsgiftighet: Ikke klassifisert.

STOT, enkelteksponering: Ikke klassifisert.

STOT, gjentatt eksponering: Ikke klassifisert.

Aspireringsfare: Ikke klassifisert.

Konklusjon/Spesifikke effekter:
Kan irritere luftveiene ved innånding.
Kan føre til irritasjon, rive, kløe og smerter i øynene.
Gjentatt hudkontakt kan forårsake rødhet og irritasjon.
Svelging kan gi irritasjon i magen, oppkast, kvalme og diaré.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet
Økotoksisitet: Smørefett. [Kompleks blanding av hydrokarboner, hovedsakelig C12 til C50. Kan inneholde organiske salter av alkalimetaller, jordalkalimetaller, og/eller aluminiumforbindelser.]:
Alger: >1001 mg/l
Fisk – LC50 – 96 t.: >2000 mg/l

Talkum:
Fisk – LC50 – 96 t.: >100 g/l

Kobber (flak):
Alger – EC50 – 96 t.: 0,031-0,054 mg/l
Fisk – LC50 – 96 t.: 0,0068-0,0156 mg/l
Daphnia – EC50 – 48 t.: 0,03 mg/l

12.2 Persistens og nedbrytbarhet:
Ingen data.

12.3 Bioakkumuleringsevne: Ingen data.

12.4 Mobilitet i jord: Ingen data.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger:
Blandingen oppfyller ikke gjeldende kriterier for PBT eller vPvB.

12.6 Andre skadevirkninger: Ingen kjente.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Generelt: Unngå utslipp til miljøet.
Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever det til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet.

Forurenset emballasje: Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Generelt: Ej farlig gods (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO)

	ADR/RID	**IMDG/IMO**
14.1 FN-nummer	-	-
14.2 Korrekt transportnavn, UN	-	-
14.3 Transportfareklasse(r)	-	-
14.4 Emballasjegruppe	-	-
14.5 Miljøfarer	-	-)
Annen informasjon	LQ: - Tunnel -	LQ: - Tunnel -

14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren:

-

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden:

-

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen:

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikalieagentur og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommisjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommisjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. Omfattes av: Seveso direktiv: 96/82/EC. 453/2010 og 1272/2008.
Norske forskrifter m.v.:
best.nr. 701: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

best.nr. 702: Arbeidsplassforskriften
best.nr. 703: Forskrift om utførelse av arbeid
best.nr. 704: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Ytterligere informasjoner: -

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet:

Kjemisk sikkerhetsrapport (CSR) er ikke utarbeidet for dette produktet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Forklaring til H-setninger i avsnitt 3:
H302 Farlig ved svelging.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Annet:
Ethver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget ansvar.

Validert av:
SRS
www.hms-datablad.com