

## Specyfikacja techniczna

Dane techniczne	M5D-S4	M5D-S4-2M
<b>Wymiary (mm)</b>		
Długość	2270	3800
Szerokość	2400	2400
Wysokość	2400	2400
<b>Napęd</b>	Czterosuwowy silnik wysokoprężny	Czterosuwowy silnik wysokoprężny
<b>Moc</b>	22,4 kW	22,4 kW
<b>Najwyższy poziom hałasu A</b>	76 dB(A)	76 dB(A)
<b>Masa (pusty)</b>	1550 kg	1950 kg
<b>Masa (napelniony)</b>	7500 kg	13 450 kg
<b>Dozwolony obszar pracy</b>	Tylko na zewnątrz	Tylko na zewnątrz
<b>Nacisk na podłoże</b>	≥200 kN/m <sup>2</sup>	≥350 kN/m <sup>2</sup>
<b>Dopuszczalne temperatury otoczenia w trakcie pracy</b>	0°C/+40°C	0°C/+40°C
<b>Dopuszczalne produkty eksploatacyjne</b>	Świeża woda i bentonit	Świeża woda i bentonit
<b>Ciśnienie robocze</b>	Maks. 5 barów (przy 2100 obr./min)	Maks. 5 barów (przy 2100 obr./min)
<b>Temperatura wody</b>	0–40°C	0–40°C
<b>Pojemność zbiornika</b>	5000 l	10 000 l
<b>Materiał, z którego wykonano zbiornik</b>	HDPE	HDPE
<b>Maksymalne wyjściowe natężenie przepływu</b>	500 l/min	500 l/min
<b>Przyłącza</b>		
<b>Dopływ świeżej wody</b>	BSP 2" z gwintem wewnętrznym	BSP 2" z gwintem wewnętrznym
<b>Odpływ do wiertnicy</b>	BSP 3" z gwintem wewnętrznym	BSP 3" z gwintem wewnętrznym